

Montageanleitung

Tisch 5388

Aufbaupersonal: 2 Personen



A 1 x Tischoberteil

B 1 x Tischgestell

C 4 x Schraube 4,5 x 40

1. Legen Sie den Oberteilkarton mit der Tischplattenoberseite nach unten auf den Boden und öffnen Sie vorsichtig den Karton.
Achten Sie darauf, dass scharfe oder spitze Gegenstände vom Fußboden die Platte nicht beschädigen können!
2. Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung vom Tischgestell und richten Sie das Montagekreuz des Tischgestells nach den Schraubenbohrungen unter dem Zargenrahmen aus.
3. Verschrauben Sie mit den beiliegenden Schrauben **C** das Montagekreuz mit dem Zargenrahmen.
Achten Sie hierbei auf die richtige Führung der vorgebohrten Schraubenlöcher!
4. Drehen Sie mit 2 Personen den Tisch vorsichtig auf die Beine.
Achten Sie hierbei darauf, dass das Oberteil verriegelt ist!

Gebrauchsanleitung



Belastung: max. 100 kg gleichmäßig auf dem Tisch verteilt.

1. Zum Ausziehen des Tisches die Verriegelungshaken unter der Tischplatte öffnen und die Tischplattenhälften bis zum Anschlag auseinander ziehen.
2. Die Öse der Klappeinlage anheben, um die Einlagen auseinander zu falten.
3. Die Tischplattenhälften vorsichtig zusammen schieben und mit den Verriegelungshaken verriegeln.
4. Zum Einklappen der Klappeinlagen die Verriegelungshaken öffnen und die Tischplattenhälften bis zum Anschlag auseinander ziehen.
5. Die Klappeinlagenhälfte mit der Öse anheben (Klappeinlage faltet sich zusammen) und in den Einlagenkasten falten.
6. Tischplattenhälften vorsichtig zusammenschieben und verriegeln.

Wichtig:

- Keine scharfen oder scheuernde Reinigungsmittel, Microfasertücher oder Dampfreiniger verwenden.
- Keine scharfen, spitzen oder scheuernde Gegenstände abstellen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder Hitze auf die Oberflächen einwirken.
- Die Möbel vor starker UV-Strahlung schützen.
- Ideales Raumklima: 20° - 23° C Raumtemperatur bei 40 - 60 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Bei nicht vorschriftsmäßiger oder nicht sachgerechter Benutzung (z. B. Besteigen von Tischen) wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.